

ARVENOL® S-08

10 kg/m³, wassergetriebener Spritzschaum

ARVENOL® S-08 ist ein biobasierter und wassergetriebener Spritzschaum. Der hochreaktive Schaum auf Basis von Polyurethan weist eine geringe Dichte von 10 kg/m³ auf. ARVENOL® S-08 wird als innovative Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von <math><0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}</math> eingesetzt.



Eigenschaften

Technische Daten

Treibmittel	Wasser
Rohdichte	10 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
Mischungsverhältnis GWT	100 : 119
Mischungsverhältnis VOL	100 : 100
Startzeit	3 Sek.
Fadenziehzeit	10 Sek.
Klebfreizeit	15 Sek.
Farbe	hell Braun

Anwendung

Spritzschaumdämmung zwischen Sparren oder Holzständerwerk

Dämmung bei Dachsanierungen und Neubauten

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklasse	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)
--------------------	--

Gebinde

Kanister à 30 L

Stahlfass à 200 L

IBC à 1.000 L

Tankwagen à 20.000 L