

ARVENOL® S-09

10 kg/m³, wassergetriebener Spritzschaum

NESTAAN® S-09 ist ein wassergetriebener Spritzschaum. Der hochreaktive Schaum auf Basis von Polyurethan weist eine geringe Dichte von 10 kg/m³ auf. NESTAAN® S-09 wird als spritzbare Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von <0,035 W/m.K eingesetzt.



Eigenschaften

Technische Daten

Treibmittel	Wasser
Rohdichte	10 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.035 W/mK
Mischungsverhältnis GWT	100 : 119
Mischungsverhältnis VOL	100 : 100
Startzeit	3 Sek.
Fadenziehzeit	10 Sek.
Klebfreizeit	15 Sek.
Farbe	hell Braun

Anwendung

Spritzschaumdämmung zwischen Sparren oder Holzständerwerk

Dämmung bei Dachsanierungen und Neubauten

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklasse	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)
--------------------	--

Gebinde

Kanister à 30 L

Stahlfass à 200 L

IBC à 1.000 L

Tankwagen à 20.000 L