

Gelcoat 298

Formenbaugelcoat auf Vinylesterbasis

Beschreibung

Gelcoat 298 ist eine streichfähige Formenbaugelcoat auf Vinylesterbasis für Formen, die zur Herstellung von Polymerbetonteilen eingesetzt werden. Daher weißt sie eine hohe Beständigkeit gegen Abrieb sowie chemische und mechanische Einwirkungen auf.





Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de



Eigenschaften

Technische Daten	
Basis	Vinylester
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	100 mPa.s
Dichte	1,35 g/cm³
Reaktionszeit	15 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	67 %
Bruchdehnung	4 %
Wärmeformbeständigkeit	133 °C
Barcol-Härte	45
Lagerstabilität	3

Anwendung

Bau von hochwertigen und langlebigen GFK-Formen

Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

Gebinde

Hobbock à 30,00 L Spundlochfass à 200,00 L

