Mold Wiz INT-1850HT

Speziell für Hochtemperaturanwendungen. Sorgt selbst bei schwierigen (haftenden/klebrigen) Phenolharzsystemen für hohe Liniengeschwindigkeiten.

Beschreibung

Mold Wiz INT-1850HT ist ein internes Trennmittel, das aufgrund seiner hohen Wärmeformbeständigkeit bei der Herstellung von Produkten aus Phenolharzen eingesetzt wird.

Selbst bei hohen Temperaturen während des Nachhärtungsprozesses verliert Mold Wiz INT-1850HT nicht seine Trennwirkung.

Liefergebinde

- Gallone à 3,50 kg
- Kanister à 17,0 kg
- Kanister à 25,0 kg
- Kanister à 50,0 kg
- Fass à 192,80 kg

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Materialien
GFK/CFK - Epoxi
Phenolharze

Lieferform
Flüssigkeit

Merkmale	
Typ	Trennmittel
Anwendung	intern

Verfahren
Pultrusion
RTM/RTML

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de