NESTAAN® PQ012/45

45 kg/m³, Gießschaum mit sehr guten Fließeigenschaften

NESTAAN® PQ012/45 ist ein HFO-getriebener Gießschaum. Der PIR-Schaum weist eine Dichte von 45 kg/m³ auf. NESTAAN® PQ012/45 wird als fließfähige Hohlraumdämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von <0,026 W/m.K eingesetzt.

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de

Eigenschaften

Technische Daten	
Treibmittel	HFO
Rohdichte	45 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.026 W/mK
Mischungsverhältnis GWT	100 : 104
Mischungsverhältnis VOL	100 : 100
Startzeit	30 Sek.
Fadenziehzeit	125 Sek.
Farbe	hell Braun

Zertifikat/Norm/Prüfung	
Brandklasse	E / B2 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)

Gebinde
Kanister à 30 L
Stahlfass à 200 L
IBC à 1.000 L
Tankwagen à 20.000 L

Anwendung
Dämmung von Hohlräumen

Pultex GmbH
Völlesbruchstraße 29
52152 Simmerath
Tel.: +49 2473 92 78 0
Fax.: +49 2473 92 78 78
Mail: info@pultex.de
Web: www.pultex.de