

NESTAAN® PQ733/35

35 kg/m³, Gießschaum mit sehr guten Fließeigenschaften

NESTAAN® PQ733/35 ist ein Gießschaum für die thermische Isolation von technischen Bauteilen. Der Schaum weist eine Dichte von 35 kg/m³ bei einer Wärmeleitfähigkeit von <0,023 W/m.K auf.





Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de



Eigenschaften

Technische Daten	
Rohdichte	35 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0.023 W/mK
Mischungsverhältnis GWT	100 : 110
Mischungsverhältnis VOL	100:100
Startzeit	32 Sek.
Fadenziehzeit	160 Sek.
Farbe	hell Braun

Zertifikat/Norm/Prüfung		
Brandklasse	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)	

Gebinde	
Kanister à 30 L	
Stahlfass à 200 L	
IBC à 1.000 L	
Tankwagen à 20.000 L	

Tel.:

Fax.:

+49 2473 92 78 0

+49 2473 92 78 78

Mail:

Web:

info@pultex.de

www.pultex.de

Anwendung
lsolation von Kühlschränken oder Wasserboilern
Isolation von Rohrleitungen
Dämmung von Hohlräumen

