

Rocapox EP Floorcoating WD 600

wasserbasierte Epoxidharzbeschichtung

Beschreibung und Anwendung

Rocapox EP Floorcoating WD-600 ist eine seidenmatte Epoxidbeschichtung auf Wasserbasis. Das Produkt ist verseifungsbeständig, leicht zu verarbeiten und besteht aus speziell ausgewählten Epoxid-Kombinationen.

Rocapox EP Floorcoating WD-600 eignet sich hervorragend als universelle Bodenbeschichtung für Lagerhallen, Werkstätten, Garagen usw. Sehr gut geeignet für Oberflächen, bei denen eine gute Reinigungsfähigkeit erforderlich ist.

Da das Produkt auf Wasserbasis hergestellt wird, kann es in nahezu jedem Raum eingesetzt werden.

Tel.: +49 2473 92 78 0

Fax.:

+49 2473 92 78 78

Rocapox Floorcoating WD-600 hat eine begrenzte chemische Beständigkeit.

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- Abriebfest
- einfache Handhabung
- nahezu geruchlos





Mail: info@pultex.de

Web: www.pultex.de



Eigenschaften

Technische Daten			
Basis	Epoxidharz		
Komponenten	2		
Verbrauch	0,1 - 0,15 kg/m²		
Mischungsverhältnis	840 : 160		
Verarbeitungszeit	1,5 Min.		
Begehbar nach bei 20 °C	18 Std.		
Farbe/Glanz	seidenmatt		
Zugfestigkeit gemäß DIN 53504	5,5 N/mm²		

Gebinde		
Set à 5,0 kg		



Mail: info@pultex.de Web: www.pultex.de

Tel.: +49 2473 92 78 0 Fax.: +49 2473 92 78 78