

## ARVENOL® S-08

10 kg/m<sup>3</sup>, wassergetriebener Spritzschaum

ARVENOL® S-08 ist ein biobasierter und wassergetriebener Spritzschaum. Der hochreaktive Schaum auf Basis von Polyurethan weist eine geringe Dichte von 10 kg/m<sup>3</sup> auf. ARVENOL® S-08 wird als innovative Dämmung mit einer Wärmeleitfähigkeit von <0,035 W/m.K eingesetzt.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Treibmittel</b>	Wasser
<b>Rohdichte</b>	10 kg/m <sup>3</sup>
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	0.035 W/mK
<b>Mischungsverhältnis GWT</b>	100 : 119
<b>Mischungsverhältnis VOL</b>	100 : 100
<b>Startzeit</b>	3 Sek.
<b>Fadenziehzeit</b>	10 Sek.
<b>Klebfreizeit</b>	15 Sek.
<b>Farbe</b>	hell Braun

### Anwendung

Spritzschaumdämmung zwischen Sparren oder Holzständerwerk

Dämmung bei Dachsanierungen und Neubauten

### Zertifikat/Norm/Prüfung

<b>Brandklasse</b>	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)
--------------------	--

### Gebinde

Kanister à 30 L

Stahlfass à 200 L

IBC à 1.000 L

Tankwagen à 20.000 L