

## Ciject® Metering/Dispensing Machine

Dosieranlage für Polyester-, Vinylester- und Epoxidharze

- robuste Konstruktion
  - einfache und zuverlässige Bedienung
  - speziell entwickelte Harz- und Katalysator-/Härterpumpen aus Edelstahl 316 für hohe Zuverlässigkeit
  - einstellbares Mischungsverhältnis von
    - 0,5 % bis 4 % Harz/Katalysator (Polyester/Vinylester-Version) oder
    - 100:12,5 bis 100:50 Harz/Härter (Epoxid-Version) oder
    - 1 % bis 8 % (Phenol-Version)
  - variable Dosiergeschwindigkeit
  - variable voreingestellte Abgabemenge (bei Angabe der Option „Plus“)
  - integriertes Harz-/Härter-Rezirkulationssystem
- Robuste, produktionserprobte Konstruktion  
Einfache und zuverlässige Bedienung
- Speziell entwickelte Harz- und Katalysator-/Härterpumpen aus Edelstahl 316 für hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung  
Einstellbares Dosiervhältnis von 0,5 % bis 4 % Harz/Katalysator (Polyester/Vinylester-Version oder 100:12,5 bis 100:50 Harz/Härter (Epoxid-Version) oder 1 % bis 8 % (Phenol-Version)  
Variable Ausgabegeschwindigkeit  
Variable voreingestellte Abgabemenge (bei Angabe der Option „Plus“)
- Harz- und Härter-Rezirkulationssystem  
Robuste, produktionserprobte Konstruktion  
Einfache und zuverlässige Bedienung
- Speziell entwickelte Harz- und Katalysator-/Härterpumpen aus Edelstahl 316 für hohe Zuverlässigkeit und einfache Wartung  
Einstellbares Dosiervhältnis von 0,5 % bis 4 % Harz/Katalysator (Polyester/Vinylester-Version oder 100:12,5 bis 100:50 Harz/Härter (Epoxid-Version) oder 1 % bis 8 % (Phenol-Version)  
Variable Ausgabegeschwindigkeit  
Variable voreingestellte Abgabemenge (bei Angabe der Option „Plus“)
- Harz- und Härter-Rezirkulationssystem





**Pultex GmbH**  
Völlesbruchstraße 29  
52152 Simmerath

Tel.: +49 2473 92 78 0  
Fax.: +49 2473 92 78 78

Mail: [info@pultex.de](mailto:info@pultex.de)  
Web: [www.pultex.de](http://www.pultex.de)

