

## Gelcoat 250

Gelcoat auf Basis von Vinylester

### Beschreibung

Gelcoat 250 ist eine streichfähige Gelcoat basierend auf Vinylester. Sie überzeugt durch ihre sehr gute Haftung auf Epoxidharzteilen.

Gelcoat 250 ist ebenfalls als spritzfähige Variante lieferbar.

#### Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

#### Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Vinylester
<b>Vorbeschleunigt</b>	
<b>Thixotropiert</b>	
<b>Viskosität</b>	50 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,18 g/cm <sup>3</sup>
<b>Reaktionszeit</b>	12 Min.
<b>Nicht-Flüchtiger Anteil</b>	64 %
<b>Biegefestigkeit</b>	143,7 MPa
<b>Biegemodul</b>	3,83 GPa
<b>Zugfestigkeit</b>	44,93 MPa
<b>Bruchdehnung</b>	2,66 %
<b>Wärmeformbeständigkeit</b>	105 °C
<b>Barcol-Härte</b>	45
<b>Lagerstabilität</b>	3

### Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

### Gebinde

Hobbock à 30,00 L