

Gelcoat 296

Vinylestergelcoat für hochwertige Oberflächen in extremen Bereichen

Beschreibung

Gelcoat 296 ist eine streichfähige Vinylestergelcoat für hochwertige Oberflächen in extremen Bereichen. Sie zeichnet sich durch ihre Beständigkeit gegen hohe mechanische und chemische Belastungen aus und verfügt über eine sehr hohe Wärmeformbeständigkeit.

Eine spritzfähige Variante ist ebenfalls in Form der Gelcoat 297 lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Vinylester
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	70 mPa.s
Dichte	1,16 g/cm ³
Reaktionszeit	12 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	60 %
Biegefestigkeit	140 MPa
Zugfestigkeit	90 MPa
Bruchdehnung	4 %
Wärmeformbeständigkeit	145 °C

Anwendung

Verkleidungsteile im Bereich Automotive, Industrie und Agra

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Spundlochfass à 200,00 L