

Gelcoat 297

Vinylestergelcoat für hochwertige Oberflächen in extremen Bereichen

Beschreibung

Gelcoat 297 ist eine spritzfähige Vinylestergelcoat für hochwertige Oberflächen in extremen Bereichen. Sie zeichnet sich durch ihre Beständigkeit gegen hohe mechanische und chemische Belastungen aus und verfügt über eine sehr hohe Wärmeformbeständigkeit.

Eine streichfähige Variante ist ebenfalls in Form der Gelcoat 296 lieferbar.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Basis | Vinylester |
| Vorbeschleunigt | |
| Thixotropiert | |
| Viskosität | 70 mPa.s |
| Dichte | 1,15 g/cm ³ |
| Reaktionszeit | 12 Min. |
| Nicht-Flüchtiger Anteil | 60 % |

Gebinde

| |
|---------------------------------|
| Hobbock à 30,00 L |
| Spundlochfass à 200,00 L |