

Gelcoat 795

ISO-NPG-Gelcoat für den Boot- und Poolbau

Beschreibung

Gelcoat 795 ist eine spritz- oder streichfähig Gelcoat basierend auf einem hochwertigen ISO/NPG-Polyesterharzgemisch. Sie ist UV-, hydrolyse- und chlorbeständig und wird vorrangig im Boot- und Poolbau eingesetzt.

Farbvielfalt:

Unsere Gelcoats sind in nahezu allen RAL-Farben, NCS, Metallic und vielen anderen speziellen Farbtönen lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihre Gelcoat so ein wie Sie sie benötigen. Sie möchten Ihre Gelcoat thixotroper, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	ISO/NPG
Vorbeschleunigt	
Thixotropiert	
Viskosität	32 mPa.s
Dichte	1,2 g/cm ³
Reaktionszeit	16 Min.
Nicht-Flüchtiger Anteil	65 %
Bruchdehnung	3,9 %
Wärmeformbeständigkeit	82,5 °C
Barcol-Härte	45
Lagerstabilität	3

Anwendung

Marine - Bootsrümpfe, Kajaks/Kanus und Zubehör

Gebinde

Hobbock à 30,00 L

Spundlochfass à 200,00 L