

NESTAAN® PN013/45-HM

45 kg/m³, handverarbeitbarer Gießschaum mit langer Reaktionszeit

NESTAAN® PN013/45-HM ist ein speziell für die Handverarbeitung entwickelter Gießschaum. Der Schaum weist eine Dichte von 45 kg/m³ auf und reagiert erst nach 70 Sekunden. NESTAAN® PN013/45-HM wird als fließfähige Hohlraumdämmung oder Füllmittel mit einer Wärmeleitfähigkeit von <math><0,028 \text{ W/m.K}</math> eingesetzt.



Eigenschaften

Technische Daten

Treibmittel	Wasser
Rohdichte	45 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit	0.028 W/mK
Mischungsverhältnis GWT	100 : 114
Mischungsverhältnis VOL	100 : 100
Startzeit	70 Sek.
Fadenziehzeit	300 Sek.
Farbe	hell Braun

Gebinde

Kanister à 30 L
Stahlfass à 200 L
IBC à 1.000 L
Tankwagen à 20.000 L

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklasse	F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009)
--------------------	--

Anwendung

Dämmung von Hohlräumen