

Norcol CD 792 RC

Klebeharz zur Verklebung von mechanisch stark beanspruchten GFK-Teilen

Beschreibung

Norcol CD 792 RC ist ein flexibles Klebeharz mit Faserverstärkung für Verklebungen von mechanisch stark beanspruchten GFK-Teilen. Das Klebeharz enthält einen Farbindikator, um die Durchhärtung zu kontrollieren.

Norcol CD 792 RC ist in einer Lloyds-zertifizierten Version lieferbar.

Flexibilität:

Nord Composites und wir stellen Ihnen Ihr Klebeharz so ein wie Sie es benötigen. Sie benötigen Ihr Harz thixotroper, schneller, langsamer, niedrig viskoser oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Basis | Vinylester |
| Fasern | faserlos |
| Dichte | 1,18 g/cm ³ |
| Reaktionszeit | 25 Min. |
| Viskosität bei 0,5 rpm | 2600000 mPa.s |
| Zugfestigkeit gemäß ISO 527 | 23,76 MPa |
| Nicht-Flüchtiger Anteil | 67 % |
| Lagerstabilität | 6 Monate |

Zertifikat/Norm/Prfung

Lloyd-Zertifizierung