

# ProFast Floorcoating

hoch belastbare Bodenbeschichtung auf Basis von Polyurea

## Beschreibung & Anwendung

ProFast Floorcoating ist eine autokatalytische und lösungsmittelfreie Beschichtung auf Basis von Polyurea. Diese einzigartige Bodenbeschichtung ist farbecht und wird bei Innen- und Außenanwendungen eingesetzt. ProFast Floorcoating ist bis zu 3-mal verschleiß- und kratzfester als Epoxid- und Polyurethan-Beschichtungen.

Aufgrund der schnellen Trocknungszeit ist ProFast Floorcoating ideal für Gehwege, Balkons, Terrassen und Treppenhäuser geeignet. Aber auch im Innenbereich wie z.B. in Lagerhäuser, Produktionshallen und Ausstellungsräumen findet ProFast Floorcoating Anwendung.

## Eigenschaften

- schnell trocknend
- kein Schrumpf
- lösungsmittelfrei
- farbecht und UV stabil
- ausgezeichneter Erhalt von Farbe und Glanz
- für Außen- und Innenbereich
- gute chemische Beständigkeit
- bis zu 3 mal mehr verschleiß- und kratzfester als herkömmliche Bodensysteme
- beständig gegen Weichmacher



## Eigenschaften

Technische Daten	
<b>Basis</b>	Polyurea
<b>Komponenten</b>	2
<b>Verbrauch</b>	0.15 - 0.30 kg/m <sup>2</sup>
<b>Mischungsverhältnis</b>	665 : 335
<b>Verarbeitungszeit</b>	30 Min.
<b>Begehbar nach</b> bei 20 °C	1 Std.
<b>Überschichtbar nach</b>	1 Std.
<b>Materialtemperatur (min.)</b>	10 °C
<b>Objekttemperatur (min.)</b>	-10 °C
<b>Farbe/Glanz</b>	glänzend
<b>Shore-Härte D</b> gemäß DIN 53505, ASTM D2240	67

Gebinde
<b>Set à 2,5 kg</b>
<b>Set à 5,0 kg</b>
<b>Set à 10,0 kg</b>