

ProFast Multi TR

universell einsetzbares Polyurea für die Handverarbeitung

Beschreibung und Anwendung

ProFast Multi TR ist ein schnell trocknendes, lösungsmittelfreies und zweikomponentiges Polyurea für den universellen Gebrauch. Es kann auf mechanisch, thermisch und chemisch beanspruchte Untergründe aufgebracht werden.

ProFast Multi-TR eignet sich vor allem als:

- Haftschrift unter Mörtel auf Basis von ProFast Multi-TR
- transparente Versiegelung auf Mineralien, Mörtel und Estrich
- schnell trocknender Mörtel in Kombination mit Roca Mortelmix 703 in einem Verhältnis von 1:8 bis 1:12, je nach gewünschter Anwendung und Verarbeitung
- Schnell trocknendes Spachtelharz in Kombination mit (gefärbten) Quarzmaterialien 1:6
- Schnell trocknender Estrich in Kombination mit (gefärbten) Quarzmaterialien 1:4
- Grundierung und/oder Kratzspachtelung und als Haftschrift nass-in-nass unter Estrich, Gussestrich und Reparaturmörtel

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- sehr schnelle Aushärtung
- einfache Handhabung
- völlig lösungsmittelfrei
- beständig gegen Weichmacher und warme Reifen
- gut beständig gegen diverse Chemikalien
- vollständig UV-beständig und nicht vergilbend



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurea
Komponenten	2
Mischungsverhältnis	650 : 350
Verarbeitungszeit	40 Min.
Begehbar nach bei 20 °C	4 Std.
Überschichtbar nach	1 Std.
Materialtemperatur (min.)	10 °C
Objekttemperatur (min.)	0 °C
Zugfestigkeit gemäß DIN 53504	5,5 N/mm ²

Gebinde

Set à 5,0 kg

Set à 10,0 kg