

ProFast Primer-RW

lösungsmittelfreie, schnell trocknende Grundierung auf Basis von Polyurea mit korrosionsschützenden Eigenschaften

Beschreibung und Anwendungsgebiet:

Universell einsetzbare, farbige Grundierung auf der Basis von Polyurea mit korrosionsbeständigen und schnell trocknenden Eigenschaften.

Geeignet für sowohl trockene als auch leicht feuchte, mineralische Oberflächen (<10%), Holz und Metall. Unter bestimmten Bedingungen auch für Aluminium und Edelstahl geeignet.



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurea
Lösungsmittelhaltig	Nein
Farbe	weiß (ca. RAL 1013)
Komponenten	2
Verbrauch	200 - 500 g/m ²
Mischungsverhältnis	780 : 220 gr.
Verarbeitungszeit bei 20 °C	30 Min.
Überschichtbarkeitsfenster bei 20 °C	2 - 24 Std.
Mechanisch Belastbar bei 20 °C	3 - 4 Std.
Begehbar bei 20 °C	1 Std.
Verarbeitungstemperatur	0 - 30 °C
Objekttemperatur	10 - 25 °C

Verarbeitung

Verteilen per Rackel oder Abzieher

Verstreichen per Pinsel, Fell- oder Großflächenroller

Gebinde

Set à 5,00 kg

Set à 10,00 kg

Untergrund

feuchte, mineralische Untergründe wie Kellerwände oder Mauerwerk

unbehandeltes Holz wie Zaunpfosten, Gartenmöbel oder Terrassenböden

Metalle wie rostfreie Stahlträger, Wellblech oder Aluminium