

# ProFast Topcoat 70-C

lösungsmittelfreies Topcoat auf Polyureabasis

## Beschreibung und Anwendung

ProFast Topcoat 70-C ist ein Topcoat auf Polyurea-Basis und ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

Das Topcoat verfügt über eine überaus kurze Trocknungszeit und eignet sich aufgrund dessen hervorragend zur Beschichtung von Galerien, Balkons, Terrassen und Treppenhäusern sowie Lagerhallen, Distributionszentren und Produktionsräumen.

ProFast Topcoat 70-C ist außerdem als rutschfeste Beschichtung lieferbar.

## Eigenschaften

- Schnelltrocknend
- Krumpfecht, nahezu geruchlos und vollständig lösungsmittelfrei
- Farbbeständig (aliphatisch) und UV-beständig
- Ausgezeichnete Farbtreue und Glanzfestigkeit
- Komplett wasserbeständig
- Sehr hohe Verschmutzungsresistenz
- Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendbar
- Gut beständig gegen viele Chemikalien
- Bis zu 3x abnutzungs- und kratzfester als herkömmliche Produkte
- Weichmacherbeständig



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Polyurea
<b>Lösungsmittel</b>	Nein
<b>Komponenten</b>	2
<b>Verbrauch</b>	0.10 - 0.25 kg/m <sup>2</sup>
<b>Mischungsverhältnis</b>	780 : 220
<b>Glanzgrad</b>	glänzend
<b>Verarbeitungszeit</b> bei 20 °C	30 Min.
<b>Begehbar nach</b> bei 20°C	1 Std.
<b>Überschichtbar nach</b>	1 Std.
<b>Materialtemperatur (min.)</b>	10 °C
<b>Objekttemperatur (min.)</b>	-10 °C

### Gebinde

**Set à 5,0 kg**

---

**Set à 10,0 kg**