

Rocapox EP Floorcoating WD 600

wasserbasierte Epoxidharzbeschichtung

Beschreibung und Anwendung

Rocapox EP Floorcoating WD-600 ist eine seidenmatte Epoxidbeschichtung auf Wasserbasis. Das Produkt ist verseifungsbeständig, leicht zu verarbeiten und besteht aus speziell ausgewählten Epoxid-Kombinationen.

Rocapox EP Floorcoating WD-600 eignet sich hervorragend als universelle Bodenbeschichtung für Lagerhallen, Werkstätten, Garagen usw. Sehr gut geeignet für Oberflächen, bei denen eine gute Reinigungsfähigkeit erforderlich ist.

Da das Produkt auf Wasserbasis hergestellt wird, kann es in nahezu jedem Raum eingesetzt werden.

Rocapox Floorcoating WD-600 hat eine begrenzte chemische Beständigkeit.

Eigenschaften

- universell einsetzbar
- Abriebfest
- einfache Handhabung
- nahezu geruchlos



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Epoxidharz
Komponenten	2
Verbrauch	0,1 - 0,15 kg/m ²
Mischungsverhältnis	840 : 160
Verarbeitungszeit	1,5 Min.
Begehbar nach bei 20 °C	18 Std.
Farbe/Glanz	seidenmatt
Zugfestigkeit gemäß DIN 53504	5,5 N/mm ²

Gebinde

Set à 5,0 kg