

## Rocapox EP Primer RWE

lösungsmittelfreie Grundierung auf Basis von Epoxidharz mit korrosionsschützenden Eigenschaften

### Beschreibung und Anwendungsgebiet

Rocapox EP Primer RWE ist eine lösungsmittelfreie 2-Komponentengrundierung für metallische Oberflächen mit korrosionsschützenden Eigenschaften.

Rocapox EP Primer RWE ist ebenfalls in einer TX-Version mit feuchtigkeitstoleranten Eigenschaften lieferbar.



## Eigenschaften

### Technische Daten

<b>Basis</b>	Epoxidharz
<b>Lösungsmittelhaltig</b>	Nein
<b>Farbe</b>	Rot/Braun
<b>Komponenten</b>	2
<b>Verbrauch</b>	100 - 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Verarbeitungszeit</b> bei 20 °C	30 Min.
<b>Überschichtbarkeitsfenster</b> bei 20 °C	18 Std.
<b>Mechanisch Belastbar</b> bei 20 °C	72 Std.
<b>Begehbar</b> bei 20 °C	6 Std.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	12 - 30 °C

### Untergrund

Metalle wie rostfreie Stahlträger, Wellblech oder Aluminium

### Gebinde

Set à 5,00 kg

Set à 10,00 kg

### Verarbeitung

Aufsprühen per Airless-Anlage oder Becherpistole

Verstreichen per Pinsel, Fell- oder Großflächenroller