

Rocathaan Hotspray PA 895-XWR

hochabriebfeste und äußerst verschleißfeste Polyureabeschichtung für extreme Bereiche

Beschreibung und Anwendung

Rocathaan Hotspray PA 895-XWR ist eine hochreaktive, lösungsmittelfreie, extrem abrieb- und verschleißfeste Hotspray-Beschichtung auf Basis hochwertiger aromatischer Polyurea-Technik.

Nach vollständiger Aushärtung entsteht eine harte Deckschicht mit einem guten Gleichgewicht zwischen Abrieb- und Schlagfestigkeit sowie Elastizität.

Rocathaan Hotspray PA 895-XWR dient als Schutz mechanisch stark beanspruchter Komponenten in der Industrie und im Baugewerbe. So verlängert es die Lebensdauer von Ladeschaufel, Einfülltrichter und Förderrinnen und verhindert das Anhaften von Materialrückständen, wodurch aufwendige Reinigungsarbeiten entfallen.

Farbvielfalt:

Rocathaan Hotspray PA 895-XWR ist fertig eingefärbt in Grün, Rot und Schwarz lieferbar.

Flexibilität:

Prokol und wir stellen Ihnen Ihr Hotspray so ein wie Sie es bei Bedarf benötigen. Sie möchten Ihre Hotspray weicher, härter, schneller, langsamer, lichtstabiler, abriebfester oder flexibler? Kein Problem, sprechen Sie uns an!



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurea
Verbindung	Aromat
Bruchdehnung DIN 53504	330 %
Zugfestigkeit DIN 53504	22,8 N/mm ²
Shore-Härte A DIN 53505, ASTM D2240	82
Abriebfestigkeit Taber (1000/1000/CS17)	0.00 mg
MU-Wert	1000
Reaktionszeit	10 Sek.

Zertifikat/Norm/Prüfung

Brandklasse B2 gemäß DIN 4102

Gebinde

Set à 452,00 kg

Eigenschaften

elastisch & flexibel

mechanisch Beständig

hoch abriebfest