

Rocathaan PU Primer UNI-RW

lösungsmittelhaltige Grundierung auf Basis von Polyurethan mit korrosionsschützenden Eigenschaften und einer langen Verarbeitungszeit

Beschreibung und Anwendungsgebiet:

Rocathaan Primer UNI-RW ist eine universell einsetzbare, lösungsmittelhaltige und schnell trocknende 2-Komponentengrundierung. Des Weiteren verfügt sie über korrosionsschützenden Eigenschaften und eine sehr lange Verarbeitungszeit.

Sie eignet sich als besonders gut haftende Grundierung auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Holz, Aluminium, Stahl und den meisten nicht oligomeren Kunststoffen.

Nicht anzuwenden auf Untergründen, die sehr empfindlich auf Lösungsmittel reagieren.



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Lösungsmittelhaltig	Ja
Farbe	hellgrün
Komponenten	2
Verbrauch	100 - 250 g/m ²
Mischungsverhältnis	900 : 100 gr.
Verarbeitungszeit bei 20 °C	180 Min.
Begehbar bei 20 °C	0,75 Std.
Verarbeitungstemperatur	10 - 35 °C
Objekttemperatur	5 - 30 °C

Untergrund

unbehandeltes Holz wie Zaunpfosten, Gartenmöbel
oder Terrassenböden

Metalle wie rostfreie Stahlträger, Wellblech oder
Aluminium

nicht selbsttrennende Kunststoffe

Gebinde

Set à 5,00 kg

Set à 10,00 kg

Verarbeitung

Aufsprühen per Airless-Anlage oder Becherpistole

Verstreichen per Pinsel, Fell- oder Großflächenroller