

Rocathaan PU Primer UNI

lösungsmittelhaltige Grundierung auf Basis von Polyurethan mit einer langen Verarbeitungszeit

Beschreibung und Anwendungsgebiet:

Rocathaan Primer UNI ist eine universell einsetzbare, lösungsmittelhaltige, schnell trocknende 2-Komponentengrundierung mit sehr langer Verarbeitungs- und kurzer Trocknungszeit für glatte und leicht poröse Böden.

Sie eignet sich als besonders gut haftende Grundierung auf den unterschiedlichsten Untergründen wie Holz, Aluminium, und den meisten nicht oligomeren Kunststoffen.

Nicht anzuwenden auf Untergründen, die sehr empfindlich auf Lösungsmittel reagieren.



Eigenschaften

Technische Daten

Basis	Polyurethan
Lösungsmittelhaltig	Ja
Komponenten	2
Verbrauch	100 - 250 g/m ²
Mischungsverhältnis	880 - 120 gr.
Verarbeitungszeit bei 20 °C	180 Min.
Mechanisch Belastbar bei 20 °C	72 Std.

Verarbeitung

Aufsprühen per Airless-Anlage oder Becherpistole
Verstreichen per Pinsel, Fell- oder Großflächenroller

Gebinde

Set à 5,00 kg
Set à 10,00 kg

Untergrund

**unbehandeltes Holz wie Zaunpfosten, Gartenmöbel
oder Terrassenböden**

**Metalle wie rostfreie Stahlträger, Wellblech oder
Aluminium**

nicht selbsttrennende Kunststoffe